



- | | |
|---|--|
|  | RENNVOI |
|  | Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven |
|  | ELECTRISCHE INSTALLATIE |
|  | Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, p-v-systeem bedraad, niet aangeleerd (ook in mkb) |
|  | Aansluitpunt 2-fase, 3-fase, 3-fase met nul, indien 3-fase niet aangeleerd |
|  | Aansluitpunt met bedraad |
|  | Looz kleding wof bedraad met UTP kabel, niet aangeleerd |
|  | Aansluitpunt TV |
|  | Aansluitpunt DATA |
|  | Deurpel |
|  | Centraal aspirant |
|  | Centraalopbouw voor verlichting |
|  | Bidocak |
|  | Eenfasige schakelaar met wandcontactdoos |
|  | Aansluitpunt afzuimkap op wand |
|  | Roetsmeuker, uitgeschakeld op lichtnet-circuit NEN 255 |
|  | Schakelaar, 1-pool |
|  | Schakelaar, 2-pool |
|  | Schakelaar, wissel |
|  | Schakelaar, 2-wissel, 2-voudige afwisseling |
|  | Schakelaar, wissel-afwisseling |
|  | Schakelaar, 3-tandwiel voor bediening ventilator |
|  | Sturing naar p.m (DE) |
|  | Nu regeling (n) |
|  | Buitermeder (NANO gids schakelaar) |
|  | Veiligheidscircuit |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact |
| | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht |
| | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal |
| | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal |
| | Wandcontactdoos met wisselschakelaar |
| | Wandcontactdoos, perilex, 2x20W, 16A |
| | Wandcontactdoos, perilex, mV250, 16A 400V |

- CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
|  | hemelwaterafvoer |  | opstelplaats |
|  | buitenkraan vorstvrij |  | vloerverwarming |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) |  | verwarmingsbron elektrisch |

- VENTILATIE INSTALLATIE

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | opstelsplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | V | ventilatiecoöster
screen |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie plafond |  | toevoerpunt mechanische ventilatie plafond |
|  | afzuigpunt mechanische ventilatie wand |  | toevoerpunt mechanische ventilatie wand |
|  | WTW voorvoer | | |
|  | onfluchting isolering | | |

- BOUWKUND

- | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|
| | kruipluik | | vloegels L/R-symbool |
| | entree symbool | | L/R symbool |
| | kalkzandsteen | | |

- | | |
|---|---|
|  | isolatie 160 mm |
|  | metsewerk 100 mm |
|  | gasbeton 70/100mm |
|  | ongesoleerde lichte scheidingswand 100 mm |

-  geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
 HSB-wand, 118mm
 houten wand berging / zij-aanbouw
 dakraakket

-  tegels
 geïsoleerde betonvloer 340 mm
 betonvloer 200 mm
 dekvloer 70 mm

- ORSTEIGER, A.

- wm = wasmachine
wd = wasdroger

- | | |
|---------------|-----------------|
| Wijziging nr. | Wijziging datum |
|---------------|-----------------|

- Projectnaam: Vrijburgh Drachten fase 2
Projectlocatie: Drachten
Projectnr.: G 106027

- Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw Noord
Architect: Adema architecten

- Projectfase: Definitief Ontwerp
Onderwerp: Overzichtstekening BNR 01

- IVOOI GEVEL

- susrooster
 ventilatierooster
 screen

- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
toevoerpunt mechanische ventilatie wand

-  krijtstreepmethode gedeelte onbepaald

- RENVOOI BEGLAZING**
- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
 - inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- OO beglazing dubbel isolierend

-  beglazing triple isolerend
- beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- beglazing triple isolerend, letselveilig
-  beglazing dubbel isolerend, donoselveilig

- beglazing dubbel isolerend, doorvaarveilig
- beglazing triple isolerend, doorvaarveilig
- M beglazing, matglas
- 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
- 🏠 beglazing, schiedaanspan

- ▲ beglazing, zonwerend
-
- Wijziging omschrijving**

- 

- Graafschap 65 Postbus 171 T 370 - 543 51 11
 3248 JT Rozenburg 3240 AD Rozenburg F 373 - 543 51 55
 Formaat: A4+ (841x1182)
 Schaaf: 1:50
 Datum: 22-05-2024
 Getek.: S1

- VK-OZT-BNR-01