



- RENVOL**
- Symboolen alleen van toepassing indien in de werking aangegeven
- ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
- Aansluitpunt 1 fase, niet een beschermingscompart, p.v.-aansluit, niet afgezonderd (ook in nikk)
- Aansluitpunt eenzijdig p.v.-installatie (niet p.v.-aansluit aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Looz leiding wordt bedraad met UTP kabel, niet afgezonderd
- Aansluitpunt UTP
- Aansluitpunt DATA
- Druifruit
- Centraal aansluitpunt
- Centraalbus van verlichting
- Bidirectioneel
- Elektrische schakelaar met wandcontactdoos
- Aansluitpunt het armatuur op wand
- Roosterwiel, oploopt op lintel contacten NEN 2555
- Schakelaar: 1-polig
- Schakelaar: serie-
- Schakelaar: miswissel
- Schakelaar: wissel, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar: wissel-keuzeschakelaar
- Schakelaar, 3-standen (de bediening ventillatie)
- Stuur naar op (re)
- Na-regeling (1%)
- Batterijvoed (N-NO zijde schakelaar)
- Wandcontactdoos
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscompart, niet afgezonderd
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscompart, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscompart, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscompart, horizontaal
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar
- Wandcontactdoos, perleel, 2x250V bij formaal
- Wandcontactdoos, perleel, 10x250V, 10x400V
- Dakcontactdoos 1-fase, p.v.
- Ruimtesleutelsysteem omvormer p.v.-installatie

- CENTRAL F VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- 
 butenkaark van vorstrij
 - 
 opstelplaats warmtepomp (WP)
 - 
 opstelplaats expansievat
 - 
 ventilatie
 - 
 opstelplaats gebaldeerde ventilatie (WTV)
 - 
 afzuigput mechanische ventilatie plafond
 - 
 afzuigput mechanische ventilatie wand
 - 
 WTV doorvoet
 - 
 ontluchting rookkanaal
 - 
 vloerverwarming
 - 
 verwarmingsmeiselen in badkamer
 - 
 elektrisch

RENVOOI GEVEL

 - 
 susrooster
 - 
 ventilatiecoaster
 - 
 screen
 - 
 buisvoertput mechanische ventilatie plafond
 - 
 buisvoertput mechanische ventilatie wand

- BOUWKUNDIG**

	kruipruik		Drainsicht Volgens DIN-norm		krijtstreepmethode gedeelte onbetoond
	entree symbool		L		
	kalkzandsteen				

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | gasbeton 70/10mm |  | RENOVIBEGRENZING |
|  | ongelede steile scheidingwand 100 mm |  | - beglazing met isolatie (links) anders anders |
|  | gelede steile scheidingwand 100 mm |  | - tbrauwverwarming dubbel 2 volgens NEN 5006 |
|  | HSB-wand, 118mm |  | OOO beglazing dubbel isolerend |
|  | houten wand bevestiging / zij-aanbouw |  | OOO beglazing dubbel isolerend, letselvrij |
|  | dakpakket |  | OOO beglazing dubbel isolerend, letselvrij |
|  | gelede steile betonnen vloer 340 mm |  | OOO beglazing dubbel isolerend, doorvalvrij |
|  | betonvloer 200 mm |  | OOO beglazing dubbel isolerend, doorvalvrij |
|  | dekvlies 70 mm |  | H beglazing met isolatie |
|  | wandbevestiging vgl. technische omschrijving |  | A beglazing, 30 mm. brandwerend |
|  | OPSTELPLAATS |  | G beglazing, geluidwerend |
|  | wm = wasmachine |  | Z beglazing, zonwerend |
|  | wd = wasdroger | | |

Wijziging nr. Wijziging datum		Wijziging omschrijving	
Projectnaam:	Vrijbuig Drachten fase 2		
Projectlocatie:	Drachten		
Projectnr.:	G 106027		
Ondrachthouder:	Heijmans Woningbouw Noord	Grontafel 03 Pagina 121 van 127 Pagina's 04-02-2024 (Nieuw)	
Architect:	Adema architecten	Formaat: A3 (Nieuw) Schaal: 1:50	
Projectfase:	Definitief Ontwerp	Datum: 22-03-2024 Categorie: L	
Onderwerp:	Overzichtstekening BNR 05	VK-OZT-BNR-05	